



SOLICITUD DE COTIZACION Nro: 000472

UNIDAD EJECUTORA : 001 -Universidad Nacional De Arte Diego Quispe Tito Del Cusco
NRO. IDENTIFICACION : 001693

Razón Social:

Dirección:

Teléfono:

Concepto:

R.U.C.

Fax:

Pedido: 000123

ADQUISICION DE ORUGAS SALVAESCALERAS ELECTRICAS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.00	UNIDAD	SALVAESCALERA MOVIL		
			TOTAL	

Condiciones de compra y/o servicio:

Forma de pago:
Garantia:
Plazo de entrega en Nro Dias / Ejecución del servicio:
Tipo de moneda:
Validez de la cotización:
Indicar marca de procedencia:
Tipo de cambio:
Atentamente:



Firmado digitalmente por:
CASA FRANCA ESCOBEDO JUAN
BAUTISTA FIR 23915288 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 29/09/2026 17:00:36-0500



DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señores

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DE CUSCO
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Presente.

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Especificaciones Técnicas y demás documentos, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el proveedor que suscribe ofrece el bien, cumpliendo con los requerimientos mínimos solicitados (medidas, cantidades, peso, entre otros) en el alcance del servicio de las Especificaciones técnicas.

Denominación o Razón Social:			Numero de RUC:		
Persona de contacto:			E-mail:		
Teléfono Fijo:		Celular:		Otros:	
NOTA: La omisión de alguno de los datos solicitados considera no válida la cotización.					

Cusco, de del 2026.

.....
Representante legal

ANEXO 7

DECLARACIÓN JURADA DE PARENTESCO Y NEPOTISMO

Yo,.....

Identificado (a) con D.N.I. N°, y domicilio actual en.....

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Tengo parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, vínculo conyugal, de convivencia o unión de hecho con funcionarios, o directivos de la UNADQTC.

NO	SI
----	----

En el caso de haber marcado como SI, señale lo siguiente.

Nombre completo de la persona con la que es pariente o tiene vínculo de afinidad, conyugal, de convivencia o unión de hecho, en la entidad.	
Cargo que ocupa	
El grado de parentesco	


Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad.

Dado en la ciudad de..... a los.....días del mes de..... del 20.....

.....

(Firma)

DNI:



Huella digital
(índice derecho)

FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCI)

CARTA DE AUTORIZACIÓN

Fecha:.....

Señores:

UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISEPÉ TITO

Asunto: Autorización de Abono directo en
cuenta CCI que se detalla.

Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, número de cuenta y el respectivo Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente:

- Empresa (o nombre):.....
- RUC:
- Entidad Bancaria:
- Número de Cuenta:
- Código CCI:
- Cuenta de Dedución N°:

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, tal como ha sido apertura en el sistema bancario nacional.

Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pertinente, quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Ing. Ramiro Rodríguez Lazo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO
FORMATO N.º 02 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REQUERIMIENTO DE BIENES
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PORTÁTILES DE ACCESIBILIDAD PARA ESCALERAS-
SALVAESCALERA

Unidad Orgánica	Unidad de Servicios Generales
Meta	051-2026
Actividad del POI	C0151-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUTURA CONSTRUIDA
Denominación de la contratación	Adquisición de 03 orugas salvaescaleras eléctricas.

1. FINALIDAD PÚBLICA

La presente contratación tiene por finalidad garantizar el derecho a la accesibilidad universal, la inclusión social y la movilidad autónoma y segura de las personas con discapacidad o movilidad reducida dentro de la sede institucional de la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco. A través de la adquisición de equipos portátiles de tecnología salvaescaleras (orugas eléctricas), la Universidad busca eliminar de manera inmediata las barreras arquitectónicas en los sectores donde la infraestructura existente limita el desplazamiento continuo. Esta solución integral contempla tanto el traslado de personas que requieren permanecer en su propia silla de ruedas como de aquellas que realizan una transferencia a un equipo de asistencia/evacuación, asegurando la atención equitativa y digna de estudiantes, personal docente, personal administrativo y público usuario en general, en concordancia con la Ley N.º 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad y las directrices de infraestructura accesible del sector educación.

2. ANTECEDENTES

Para la formulación de las presentes Especificaciones Técnicas se revisó diferentes marcas y modelos de estos dos tipos de equipos: una silla eléctrica para escalera y una oruga salvaescalera eléctrica para traslado de silla de ruedas. Las características consignadas en el presente requerimiento se formulan como requisitos funcionales mínimos. Las EETT mínimas solicitadas de los equipos están en relación a la compatibilidad con las dimensiones reales de escaleras, descansos, giros, pendientes y superficies de la Universidad, mediante ficha técnica, planos/dimensiones y verificación de campo.

Asimismo, mediante Informe N.º 112-2026-DFA de fecha 02 de septiembre de 2026, el Decanato de la Facultad de Arte de la UNADQTC validó la necesidad de adquisición del salvaescaleras. Finalmente, mediante Memorándum N.º 837-2026-UNADQTC/PCO-VPA de fecha 04 de septiembre de 2026, el Vicepresidente Académico precisó y sustentó la viabilidad de dicha adquisición.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Adquirir equipos portátiles de accesibilidad para escaleras que permitan asistir de manera segura el desplazamiento de personas con movilidad reducida dentro de las



Ramiro Rodríguez Lazo
INGENIERO MECANICO
CIP: 166119

Ing. Ramiro Rodríguez Lazo

instalaciones de la Universidad, con sistemas eléctricos recargables, elementos de sujeción, dispositivos de seguridad, documentación técnica, capacitación y soporte posventa.

3.2 Objetivos específicos

- Adquirir tres (03) orugas salvaescaleras eléctricas compatibles con sillas de ruedas, con capacidad mínima de carga de 200 kg, más equipamiento adicional una (01) silla eléctrica para escalera, portátil y plegable, con capacidad mínima de carga de 150 kg.
- Asegurar que los equipos permitan ascenso y descenso controlado, con sistemas de frenado, retención y parada segura.
- Contar con baterías recargables, cargadores compatibles, manuales, capacitación y garantía.

4. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

El alcance comprende el suministro, transporte, descarga, entrega, puesta en funcionamiento, pruebas funcionales, capacitación, manuales, accesorios de seguridad, cargadores, garantía y soporte posventa de los siguientes bienes:

Ítem	Descripción	U/M	Cantidad
1	Oruga salvaescalera eléctrica para silla de ruedas, con batería, cargador y accesorios de seguridad.	UND	03

IMÁGENES REFERENCIALES DE LOS TIPOS DE EQUIPO

Oruga salvaescalera eléctrica – imagen referencial





Ramiro Rodríguez Lazo
INGENIERO MECANICO
CIP: 166119

Ing. Ramiro Rodríguez Lazo

4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS – ORUGA SALVAESCALERA ELÉCTRICA PARA SILLA DE RUEDAS (03 UND)

N.º	PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA
1	Tipo de equipo	Oruga salvaescalera eléctrica portátil para ascenso y descenso de una persona permaneciendo en una silla de ruedas compatible.
2	Condición	Nueva, sin uso, original de fábrica. Marca y modelo: indicar y acreditar, año mínimo 2025.
3	Capacidad de carga	No menor de 200 kg.
4	Estructura principal	Aleación de aluminio de alta resistencia o material equivalente, con acabado resistente a corrosión y limpieza frecuente.
5	Compatibilidad con silla de ruedas	Sistema regulable y de doble anclaje mecánico o equivalente para asegurar una silla de ruedas compatible, evitando aperturas o desacoples accidentales.
6	Rango de ajuste	Sistema telescópico o regulable. Como referencia funcional, rango de ancho aproximado de 40 a 80 cm y altura regulable aproximada de 110 a 165 cm, o solución equivalente.
7	Sistema de tracción	Banda/oruga de alta fricción y resistencia al desgaste, adecuada para escaleras y con adherencia suficiente para evitar deslizamiento.
8	Ángulo de operación	Apto para escaleras dentro del rango declarado por fabricante; como referencia, aproximadamente 20° a 35°. El postor deberá indicar el rango real.
9	Batería	Recargable, 24 V / 13 Ah o prestación energética equivalente.
10	Motor	Motor eléctrico no menor de 200 W o sistema equivalente con capacidad demostrada para la carga nominal.
11	Velocidad	Velocidad regulable; rango referencial de 3 a 8 m/min o equivalente.
12	Niveles de velocidad	Mínimo tres (03) niveles/velocidades o regulación equivalente.
13	Autonomía	Capacidad declarada para un ciclo de trabajo equivalente a por lo menos 21 pisos o 800 peldaños por carga, bajo condiciones de ensayo del fabricante, o prestación equivalente.
14	Indicador de batería	Pantalla LCD, indicador digital o sistema equivalente para mostrar nivel de carga.



Ramiro Rodríguez Lazo
INGENIERO MECÁNICO
CIP: 166119

N.º	PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA
15	Protección de batería	Sistema de protección contra descarga profunda, sobrecarga o mecanismo equivalente del fabricante.
16	Parada automática	El equipo deberá detenerse y quedar retenido al liberar el mando de ascenso/descenso o mediante sistema de seguridad equivalente.
17	Sistema de transmisión	Reductor irreversible, autofrenado u otro sistema equivalente que impida movimiento no controlado.
18	Ruedas auxiliares	Cuatro (04) ruedas como mínimo para traslado horizontal; al menos dos con freno y dos giratorias o configuración funcional equivalente.
19	Iluminación de emergencia	Luz LED o sistema equivalente de apoyo/señalización.
20	Dimensiones desplegadas	Indicar y acreditar. Como mínimo 77 × 70 × 165 cm.
21	Dimensiones plegadas	Indicar y acreditar. Deberá ser plegable y transportable; como mínimo 108 × 47 × 28 cm.
22	Peso neto	No mayor de 40 kg, salvo solución equivalente técnicamente sustentada.
23	Cargador	Incluido, compatible con batería; entrada 110–240 V o rango equivalente. El postor declarará tensión/corriente de salida.
24	Panel de control	Mandos de ascenso, descenso, encendido/apagado, selección de velocidad e indicadores de estado, según diseño.
25	Liberación de emergencia	Mecanismo o procedimiento de liberación/manualización para traslado seguro cuando corresponda.
26	Accesorios incluidos	Cargador, elementos de fijación/anclaje, accesorios de seguridad y demás componentes necesarios para operación.
28	Kit de herramientas para mantenimiento	Incluir, como mínimo para el conjunto de orugas salvaescaleras: juego de llaves mixtas métricas; juego de dados métricos con carraca; llaves Allen; destornilladores planos y Phillips; alicate universal, de corte y de punta; llave ajustable; multímetro digital para realizar mediciones básicas; cepillo, paños y elementos de limpieza. Las herramientas especiales para regulación/tensado de orugas o anclajes que exija el fabricante deberán ser suministradas.



Ramiro Rodríguez Lazo
Ramiro Rodríguez Lazo
 INGENIERO MECÁNICO
 CIP: 166119

N.º	PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA
29	Kit de repuestos de mayor desgaste por oruga	Se suministrará un (01) kit por cada oruga salvaescalera (03 kits en total). El contenido mínimo deberá considerar, según diseño y despiece del modelo ofertado: un juego completo de bandas/orugas de tracción; un juego de ruedas auxiliares, incluyendo ruedas con freno y ruedas giratorias; un juego de anclajes/ganchos de sujeción para silla de ruedas; elementos de freno/retención reemplazables; rodillos, guías o tensores de oruga cuando sean piezas de desgaste reemplazables; pasadores, seguros, clips y fijaciones; fusibles/protecciones eléctricas reemplazables cuando corresponda; y otros repuestos de desgaste recomendados por el fabricante.
30	Batería de repuesto	Una (01) batería adicional por cada oruga salvaescalera, nueva y compatible con el equipo ofertado; capacidad igual o superior a la batería original. La batería deberá entregarse operativa y con garantía.
31	Cargador adicional de contingencia	Un (01) cargador adicional compatible para las tres (03) orugas salvaescaleras.
32	Elementos de anclaje de contingencia	Un (01) juego adicional por cada oruga, con ganchos, correas, pasadores o elementos equivalentes previstos por el fabricante.
33	Cobertor almacenamiento y	Un (01) cobertor protector por oruga, resistente al polvo y de fácil limpieza. El proveedor deberá indicar las condiciones de almacenamiento y preservación de las bandas/orugas, ruedas y batería.
34	Kit de limpieza y conservación	Un (01) kit para el conjunto de orugas, con paños, cepillos suaves y producto de limpieza/desinfección compatible con aluminio, goma de alta fricción, polímeros y componentes eléctricos.
35	Bitácora y checklist	Una (01) bitácora de mantenimiento por unidad y checklist preoperacional para inspección de bandas/orugas, ruedas, frenos, anclajes, estructura, panel de control, batería, cargador e iluminación de emergencia.

Ing. Ramiro Rodriguez Lazo

EQUIPAMIENTO ADICIONAL- SILLA ELÉCTRICA PARA ESCALERA (01 UND)

Silla eléctrica portátil para escalera, con batería, cargador y accesorios de seguridad.

Silla eléctrica para escalera – imagen referencial



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

N.º	PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA
1	Tipo de equipo	Silla eléctrica portátil para ascenso y descenso asistido por escaleras, apta para transporte de una persona.
2	Condición	Nueva, sin uso, original de fábrica. Marca y modelo: indicar y acreditar, año mínimo 2025.
3	Capacidad de carga	No menor de 150 kg.
4	Estructura principal	Aleación de aluminio de alta resistencia o material estructural equivalente, resistente a corrosión y apto para uso frecuente.
5	Superficies de contacto	Asiento y respaldo lavables, de material resistente y de fácil limpieza; neopreno, espuma técnica o equivalente.
6	Sistema de desplazamiento en escalera	Banda/oruga motorizada, banda corrugada o tecnología equivalente que proporcione adherencia y desplazamiento controlado.
7	Ruedas para traslado horizontal	Cuatro (04) ruedas como mínimo; al menos dos (02) con sistema de freno.
8	Sistema de sujeción del usuario	Mínimo dos (02) correas o cinturones de seguridad con hebilla de liberación rápida; o sistema equivalente.



Ramiro Rodríguez Lazo
INGENIERO MECÁNICO
CIP: 166119

N.º	PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA
9	Sistema de control	Mandos accesibles desde la agarradera o zona de operación, con funciones de ascenso, descenso y encendido; iluminación auxiliar cuando corresponda.
10	Parada segura	Al liberar el mando de accionamiento, el sistema deberá detenerse o quedar retenido de forma segura en la escalera, según diseño del fabricante.
11	Batería	Recargable, de tecnología industrial adecuada al equipo. Como referencia funcional: 24 V y capacidad no menor de 10 Ah o prestación equivalente.
12	Motorización	Motor eléctrico dimensionado para la carga nominal; potencia y características deberán ser declaradas en ficha oficial.
13	Autonomía	Autonomía declarada no menor de 6 horas bajo condiciones del fabricante o capacidad equivalente de operación; el postor deberá indicar el ciclo de ensayo.
14	Plegado y transporte	Diseño plegable/compacto, con dimensiones y peso que permitan su transporte manual por personal capacitado.
15	Peso neto	No mayor de 35 kg, salvo solución equivalente técnicamente sustentada.
16	Dimensiones	Indicar dimensiones desplegadas y plegadas. Deberán ser compatibles con las escaleras, descansos y accesos de la Entidad.
17	Cargador	Incluido, compatible con la batería. Alimentación de entrada 110–240 V o rango equivalente compatible con la red institucional.
18	Indicadores	Indicador de estado de batería y señalización de funcionamiento, según diseño del fabricante.
19	Seguridad eléctrica y mecánica	Protección contra accionamiento involuntario, frenado/retención segura y elementos de protección exigidos por el fabricante.
20	Accesorios	Cargador, correas de sujeción, manuales y demás accesorios indispensables para operación segura.
21	Kit de herramientas para mantenimiento	Incluir, como mínimo para el conjunto de sillas: juego de llaves mixtas métricas; juego de dados métricos con carraca; llaves Allen; destornilladores planos y Phillips; alicate universal, de corte y de punta; llave ajustable; multímetro digital para verificaciones básicas; cepillo; paños y elementos de limpieza. Las herramientas



Ramiro Rodríguez Lazo
Ramiro Rodríguez Lazo
 INGENIERO MECÁNICO
 CIP: 166119

Ing. Ramiro Rodríguez Lazo

N.º	PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MÍNIMA
		especiales que exija el fabricante deberán ser suministradas.
22	Kit de repuestos de mayor desgaste por silla	Se suministrará un (01) kit por silla eléctrica. El contenido mínimo deberá considerar, según diseño y despiece del modelo ofertado: un juego de banda/cinta de tracción o elemento equivalente; un juego de ruedas de traslado, incluyendo los elementos con freno; un juego de correas/cinturones de sujeción con hebillas; elementos de freno o retención reemplazables; pasadores, seguros, clips y fijaciones de uso frecuente; fusibles/protecciones eléctricas reemplazables cuando corresponda; y otros repuestos de desgaste recomendados por el fabricante.
23	Batería de repuesto	Una (02) batería adicional por cada silla eléctrica, nueva y compatible con el equipo ofertado; capacidad igual o superior a la batería original del equipo. La batería deberá entregarse operativa y con garantía.
24	Cargador adicional de contingencia	Un (01) cargador adicional compatible para la silla eléctricas.
25	Cobertor almacenamiento y	Un (01) cobertor protector para silla, resistente al polvo y de fácil limpieza. El proveedor deberá indicar condiciones de almacenamiento, temperatura, humedad y recomendaciones para conservación de batería.
26	Kit de limpieza y conservación	Un (01) kit para la silla, con paños, cepillos suaves y producto de limpieza/desinfección compatible con los materiales del equipo. No deberá contener agentes que dañen aluminio, neopreno, polímeros, correas o componentes eléctricos.
27	Bitácora y checklist	Una (01) bitácora de mantenimiento por unidad y checklist preoperacional para inspección de ruedas, frenos, correas, banda de tracción, estructura, mandos, batería y cargador.



Ramiro Rodríguez Lazo
INGENIERO MECÁNICO
CIP: 166119

4.3 CONDICIONES DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD

- Los equipos serán operados únicamente por personal capacitado y autorizado.
- No se excederá la capacidad de carga indicada en la placa y manual del fabricante.
- Antes de cada uso se verificará batería, sistema de tracción, frenos, anclajes, correas/cinturones, ruedas, controles y estructura.
- La persona usuaria deberá estar asegurada mediante los sistemas de retención previstos por el fabricante.
- En las orugas salvaescaleras, la silla de ruedas deberá quedar asegurada mediante todos los puntos de anclaje previstos.
- No se utilizarán los equipos en escaleras o superficies fuera del rango de pendiente, dimensiones o condiciones autorizadas por el fabricante.
- La operación deberá contar con un procedimiento seguro de trabajo, incluyendo respuesta ante parada, falla de batería o emergencia.

4.4 BATERÍAS, CARGADORES Y RECARGA

Cada equipo deberá entregarse con batería recargable y cargador compatible. El proveedor declarará tecnología, tensión, capacidad, autonomía, tiempo de carga, condiciones de almacenamiento y vida útil/ciclos cuando corresponda. Los cargadores deberán ser compatibles con la red institucional de 220 V mediante entrada 110–240 V o solución equivalente.

4.5 EMBALAJE, TRANSPORTE, ENTREGA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

El proveedor será responsable del embalaje, transporte, seguros, descarga y entrega sin daños ni faltantes. La puesta en funcionamiento comprenderá inspección, carga de baterías, comprobación de controles, frenos, sistema de tracción, dispositivos de sujeción, plegado/desplegado y una demostración operativa en un tramo previamente autorizado.

4.6 NORMAS TÉCNICAS Y MARCO DE ACCESIBILIDAD

NORMA / REFERENCIA	APLICACIÓN
Ley N.º 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad	Marco nacional para la promoción, protección e inclusión de las personas con discapacidad.
Reglamento de la Ley N.º 29973	Disposiciones reglamentarias aplicables a accesibilidad e inclusión.
Norma Técnica A.120 – Accesibilidad Universal en Edificaciones del RNE, modificada por R.M. N.º 075-2023-VIVIENDA	Condiciones mínimas de accesibilidad universal en edificaciones de atención al público.
Ley N.º 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento	Seguridad del personal operador, mantenimiento y prevención de riesgos.
Certificaciones técnicas del fabricante	El postor deberá acreditar las certificaciones vigentes declaradas para el equipo ofertado. Las referencias CE, ISO 9001 o equivalentes se aceptarán cuando correspondan y sean vigentes.



Ramiro Rodríguez Lazo
INGENIERO MECANICO
CIP:165119

Manual del fabricante

Prevalece para límites de carga, pendiente, operación, batería, mantenimiento y restricciones específicas del modelo ofertado.

4.7 DISPONIBILIDAD DE SERVICIO TÉCNICO Y REPUESTOS

El proveedor deberá acreditar capacidad de atención posventa en el Perú, directamente o mediante representante, taller especializado o servicio autorizado, y declarar disponibilidad de repuestos, baterías, cargadores, bandas/orugas, ruedas, frenos, correas, elementos de anclaje y demás consumibles del modelo ofertado.

4.8 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DEL POSTOR

1. Ficha técnica oficial de la silla eléctrica para escalera ofertada.
2. Ficha técnica oficial de la oruga salvaescalera eléctrica ofertada.
3. Dimensiones desplegadas y plegadas de ambos tipos de equipo.
4. Capacidad máxima, peso neto, rango de pendiente y condiciones de operación.
5. Ficha de batería y cargador.
6. Manual de operación y seguridad en español o traducción técnica.
7. Manual o plan de mantenimiento preventivo.
8. Declaración de compatibilidad de la oruga con sillas de ruedas dentro del rango ofertado.
9. Matriz de cumplimiento de las EETT, indicando página de sustento documental.
10. Carta de garantía y soporte posventa.
11. Programa y contenido de capacitación.
12. Informe/acta de verificación de compatibilidad con las escaleras designadas por la Entidad antes de la conformidad.

5. GARANTÍA COMERCIAL

La garantía comercial de los equipos será como mínimo de doce (12) meses, contados desde la conformidad y puesta en servicio, debiendo cubrir defectos de fabricación y fallas atribuibles al equipo. El proveedor deberá indicar por separado las condiciones de garantía de batería y cargador cuando difieran de la garantía general.

6. PRESTACIONES ACCESORIAS: CAPACITACIÓN Y MANTENIMIENTO

6.1 Capacitación

El proveedor brindará capacitación teórico-práctica en las instalaciones de la Universidad para el personal designado. La capacitación deberá comprender inspección preoperacional, límites de carga, evaluación de escaleras, preparación del usuario, sujeción, ascenso, descenso, maniobras en descansos, plegado, traslado horizontal, carga de batería, limpieza, almacenamiento, respuesta ante fallas y procedimientos de emergencia.

La capacitación deberá incluir prácticas independientes para la silla eléctrica y para la oruga salvaescalera, evaluación práctica de los participantes y entrega de constancia o certificado.

La capacitación no deberá ser menor a 5 horas.




Ramiro Rodríguez Lazo
INGENIERO MECÁNICO
CIP: 166119

Ing. Ramiro Rodriguez Lazo

6.2 Mantenimiento

El proveedor entregará un Plan de Mantenimiento Preventivo que indique frecuencias de inspección, lubricación cuando corresponda, limpieza, revisión de ruedas, frenos, bandas/orugas, anclajes, estructura, controles, batería y cargador. Deberá identificar consumibles y repuestos críticos.

7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

El proveedor deberá ser persona natural o jurídica con actividad vinculada a equipos de accesibilidad, movilidad asistida, equipamiento médico, electromecánico o de seguridad, y contar con capacidad para suministro, puesta en servicio, capacitación y soporte.

- El personal encargado de la capacitación deberá acreditar experiencia en el tipo de equipos ofertados.
- Contar con RUC activo y habido, con rubro a fin de la contratación.
- Contar con RNP
- No tener impedimentos para contratar con el estado, conforme al artículo 30° de la Ley General de Contrataciones Públicas

8. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

Lugar: Almacén Central de la Sede central de Marquez – Calle Marquez 271 – Centro Histórico de la ciudad del Cusco.

Plazo: El plazo total para la entrega, armado, traslado e instalación final del mobiliario es de hasta diez (10) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra o suscripción del contrato.

9. RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD

La recepción física estará a cargo del Almacén o unidad que determine la Entidad. La conformidad técnica será otorgada por la Unidad de Servicios Generales previa verificación documental y pruebas funcionales.

- Verificación de marca, modelo, serie y condición de equipo nuevo.
- Comprobación de capacidad de carga, dimensiones, peso, sistemas de tracción, frenos, ruedas, anclajes/cinturones y controles.
- Verificación de batería, cargador, indicadores y accesorios.
- Prueba funcional sin usuario y posterior demostración controlada por personal competente en la ruta autorizada.
- Verificación de compatibilidad con las escaleras y descansos designados por la Entidad.
- Entrega de manuales, garantía, plan de mantenimiento y constancias de capacitación.

10. FORMA DE PAGO

El pago del servicio se efectuará en único pago del 100 % del monto total contratado; previa presentación del comprobante de pago.



Ing. Ramiro Rodríguez Lazo

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días hábiles siguiente a la conformidad del bien, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

11. PENALIDAD POR MORA

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable; en cumplimiento al artículo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Públicas. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

Para obras:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.
- b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días = 0.25.
- c) Para plazos mayores a ciento veinte días: F = 0.15

Para consultorías de obras:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.
- b) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato, componente o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso

12. OTRAS PENALIDADES

De corresponder, serán definidas por la Entidad en función de obligaciones objetivas y verificables vinculadas a entrega, documentación, capacitación, funcionamiento y atención de observaciones.

13. ANTICORRUPCIÓN

A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante. Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de



Ramiro Rodríguez Lazo
INGENIERO MECANICO
CIP:166119

Ing. Ramiro Rodriguez Lazo

contratación¹ y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados. Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE. Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato. Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato². Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco³. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación, según el numeral 81.3 del artículo 81 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

15. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal b) del numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas "Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple". Siendo el procedimiento que seguir lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

16. GESTIÓN DE RIESGOS

Se consideran riesgos técnicos principales: incompatibilidad geométrica con escaleras y descansos, uso del equipo fuera del rango de pendiente autorizado, sujeción inadecuada del usuario o de la silla de ruedas, insuficiente autonomía de batería, operación por personal no capacitado, indisponibilidad de repuestos y falta de

¹ Artículo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas

² Literal d) del Numeral 68.1 del Artículo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas

³ Literal d) del artículo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas



Ing. Ramiro Rodriguez Lazo

mantenimiento. Estos riesgos se controlarán mediante verificación de campo, ficha técnica, manual del fabricante, capacitación, inspección preoperacional y mantenimiento preventivo.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE
DIEGO QUISEP TITO DE CUSCO

Mgt. Ing. Cesar Augusto Pávera Giráldez
Jefe de la Unidad de Servicios Generales



Ramiro Rodriguez Lazo
INGENIERO MECANICO
CIP:166119